

Lampeggiatori
antideflagranti in alluminio

Flashers explosion-proof
aluminum

Luces intermitentes de
aluminio a prueba de
explosión

Blinker
explosionsgeschützte
Aluminium

Lamp 59/FH/AL/AD

Antideflagrante



Segnalatori luminosi in contenitore antideflagrante di alluminio secondo la direttiva ATEX con qualifica Eex-d IIC T6.

All'interno lampada allo Xeno. Attacco 3/4" NPT.

Ideale per installazioni in zone industriali a rischio esplosivo.



Signal lights in explosion-proof aluminum container according to Directive ATEX EEx-d IIC T6 qualification.

Inside Xenon lamp. Connection 3/4" NPT.

Ideal for installations in industrial areas in explosive risk.



Señal luces en envase de aluminio a prueba de explosión según la Directiva ATEX EEx-d IIC T6 calificación.

En el interior de la lámpara de xenón.

Conexión de 3/4" NPT.

Ideal para instalaciones en zonas industriales de riesgo explosivo.



Signalleuchten in explosionsgeschützten Aluminium-Behälter gemäß Richtlinie ATEX EEx-d IIC T6 Qualifikation.

Innerhalb Xenon-Lampe.

Anschluss 3/4" NPT.

Ideal für Installationen im industriellen Bereich in explosive Gefahr.

Quote di ingombro in mm

Share space in mm



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it



Segnalatore luminoso piccolo Flash | Small warning Flash light

ANTIDEFLAGRANTE

ANTI-EXPLOSIVE

Lamp 59/FH/AL/AD



Generali

General features

Nome prodotto	Product name	Lamp 59/FH/AL/AD		
Codice	Part number	08.81.30*B	08.25.34*B	08.26.34*B
Servizio	Service	Continuo Continuous		

Luce

Light

Tipo lampo	Lighting mode	Monolampo Single Flash		
Sorgente	Source	Xeno		
Intermittenza	Flash frequency	75 ÷ 110 flash/min		
Potenza lampada	Lamp power	6J		

Alimentazione

Power Supply

Tensione nominale	Voltage Rating	12+24Vac/dc	125Vac	230 ac
Potenza media	Average Power	3W	1.8W	2.2W
Frequenza	Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
Corrente media	Average Current	130mA	15mA	20mA

Meccaniche

Mechanical

Materiali costruttivi	Building materials	Alluminio Aluminum		
Attacco	Connection	3/4" NPT		
Peso	Weight	1.5kg		
Ingombro massimo	Maximum Size	Prima pagina First page		

Ambiente

Environment

Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ 40°C		
Grado IP	IP degree	66		

Marcature

Marking

Europa	Europe	CE		
ATEX	ATEX	Ex II2G EEx d IIC T6		

Codice colori

Colors code

*1	Rosso	Red
*2	Giallo	Yellow
*3	Arancione	Orange
*4	Verde	Green
*5	Blu	Blue



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 - 2008 dal 2002



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it

