

Sirena elettronica di grande potenza

Electronic siren of great powers

Sirena electrónica de las grandes potencias

Elektronische Sirene der Großmächte

Supersat 128-3T



Nuova sirena di grande potenza e dimensioni ridotte. Adatta sia ad installazioni interne che esterne. Si può scegliere tra 3 diversi toni di suono; la funzione antipanico permette un aumento progressivo del volume della sirena.



New siren high power and small size. Suitable for both indoor and outdoor installation. You can choose between 3 different shades of sound; the antipanic function allows a gradual increase in the volume of the siren.




Nueva sirena de alta potencia y pequeño tamaño. Se puede instalar tanto en interiores como en exteriores. Se puede elegir entre 3 diferentes tonos de sonido, la función antipánico permite un aumento gradual del volumen de la sirena.



New Sirene hohe Leistung und geringe Größe. Geeignet sowohl für Innen- und Außenmontage. Sie können zwischen 3 verschiedenen Schattierungen von Ton zu wählen, kann der Antipanic-Funktion eine allmähliche Zunahme des Volumens der Sirene.

Quote di ingombro in mm

Share space in mm



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it



Sirena elettronica di grande potenza | Great powerfull Electronic siren

SuperSat 128 3T



Generali	General features		
Modello	Model	Supersat 128 3T 12+24Vdc	Supersat 128 3T 100+240V
Codice	Part number	13.03.001B	13.49.001B
Servizio	Service	Continuo Continuous	
Suono	Sound		
Livello	Level	128 dB@1m	128 dB@1m
Suoni disponibili	Different modulations	3	
Frequenza	Frequency	440 ÷ 1600Hz	
Bitonale	Two tone	440Hz/0.1s- 554Hz/0.1s	
Pulsato	Pulse	750Hz 2s ON/2s OFF	
Ululato	Howl (STANDARD)	400Hz ÷ 800Hz 2.5s UP/2.5s DOWN	
Sistema Antipanico 4ST - Anti Panic System 4ST			
Alimentazione	Power Supply		
Tensione nominale	Voltage Rating	12+24Vdc	100+240Vacc
Potenza nominale	Rated	60VA	60VA
Frequenza	Frequency	-	50+60Hz
Corrente media	Average Current	1800mA	340mA
Corrente massima	Maximum Current	2500mA	370mA
Classe isolamento	Insulation Class	II	II
Meccaniche	Mechanical		
Materiali costruttivi	Building materials	Poliestere autoestinguente Polyester high flow flame retardant UV UL94Vo	
Peso	Weight	4.600kg	4.800kg
Ingombro massimo	Maximum Size	Prima pagina First page	
Ambiente	Environment		
Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ +40°C	
Grado IP	IP degree	65	
Marcature	Marking		
	Europa	Europe	
		CE	



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 - 2008 dal 2002



LA SONORA® s.r.l.

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it